

EFFETTO LAVAGNA

Trasforma la parete in lavagna

scrivibile e cancellabile
opaca supercoprente
lavabile per interni
inodore atossico

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne. È scrivibile con gessetti bianchi e colorati e si cancella facilmente con un panno morbido.

Adatta per camerette di bimbi, cucine e tutti gli ambienti di studio e lavoro dove serve una zona per scrivere appunti, menù, quali: mense, ristoranti, sale riunioni ed aule scolastiche.

Utilizzabile su muro, legno, MDF, PVC, metallo.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,15-1,25 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 19.000-21.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +40°C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, almeno in 2 mani

DILUIZIONE

Diluire con acqua al 5-10%

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora, in profondità 24 ore.

Per la scrittura attendere la completa essiccazione che avviene in 4 giorni.

Resa indicativa: 6-7 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni. Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati, asciutti e puliti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray. Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.

Utilizzare il fissativo ISOTEK o VIAMUFFA ISOLANTE in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Altri supporti

Applicare una mano del fondo di preparazione più adatto in funzione del supporto da decorare.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Applicare in più mani con pennello o rullo a pelo raso a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

750 - 375 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.