

## linea decorativi

**finiture brillantine  
ambienti moderni  
particolare effetto estetico  
4 colori**

# ALPHABET GLITTER

## Glitter in gel ed in polvere

Additivo brillantinato nelle versioni in polvere ed in gel trasparente. Si aggiunge nell'ultima mano alle normali idropitture o miscelato con TRASPARENTE PER GLITTER per ottenere il miglior risultato finale.

### COMPOSIZIONE

Legante: gel microdisperso poliuretanico

Additivi: addensanti e preservanti a muffe e alghe.

Solvente: acqua.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

*Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.*

*Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.*

*Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.*

*Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.*

*Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.*

*Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcalinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.*

*Utilizzare l'isolante acrilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante. Per preservare le superfici da attacchi e contaminazioni da muffa e funghi utilizzare il VIAMUFFA ISOLANTE.*

*L'ALPHABET GLITTER viene aggiunto nell'ultima mano delle idropitture. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (oggetti in legno e metallo).*

### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36mesi.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

### CONFEZIONI

Gel: 250-100 ml

Polvere: 75 g