

linea decorativi

ALPHABET GLITTER

Glitter in gel ed in polvere

**finiture brillantinate
ambienti moderni
particolare effetto estetico
4 colori**

Additivo brillantinato nelle versioni in polvere ed in gel trasparente. Si aggiunge nell'ultima mano alle normali idropitture o miscelato con TRASPARENTE PER GLITTER per ottenere il miglior risultato finale.

COMPOSIZIONE

Legante: gel microdisperso poliuretano
Additivi: addensanti e preservanti a muffe e alghe.
Solvente: acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni. Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni. Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcalinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.
Utilizzare l'isolante acrilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante. Per preservare le superfici da attacchi e contaminazioni da muffa e funghi utilizzare il VIAMUFFA ISOLANTE.
L'ALPHABET GLITTER viene aggiunto nell'ultima mano delle idropitture. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (oggetti in legno e metallo).

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

Gel: 250 - 100 ml
Polvere: 75 g

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.