

FEEL FREE

Pittura lavabile traspirante anticondensa

**lavabile traspirante
termoisolante
fonoassorbente
antibatterica/fungicida
sanitizzante
opaca per interni**

Idropittura lavabile traspirante anticondensa con ottimo potere fungicida per interni. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono fortemente la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze e muffe. È il trattamento definitivo per ambienti domestici interni dove c'è elevata presenza di umidità o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce. Assicura inoltre un'ottima azione per evitare la dispersione di calore, ottimizzando i costi per il riscaldamento degli ambienti trattati (al tatto le pareti sono più calde). Il potere termoisolante e fonoassorbente varia in funzione dello spessore applicato (min. 200-300 micron). Il massimo delle caratteristiche e della lavabilità si ottengono dopo 30 gg dall'applicazione.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti e microsferi cave di vetro 3M.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 0,88-0,90 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 17.000-18.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, airless (almeno 2 mani).

DILUIZIONE

Diluire con acqua al 20-30%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora, in profondità 24 ore.
Il massimo delle caratteristiche si ottiene dopo 30 giorni dall'applicazione.
Resa indicativa: 4 mq/l per mano.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.
Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.
Utilizzare il fissativo ISOTEK o VIAMUFFA ISOLANTE in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.
Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso.
Applicare in più mani con pennello, rullo o airless.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 5-0,750 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.