

# TEKNOFIX

## Isolante fissativo acrilico

**aggrappante  
consolidante  
uniformante  
per interni**

Il TEKNOFIX è un fissativo vinilico, consolidante e aggrappante con buona resa su superfici interne. Ottima resistenza all'azione degli alcali tipica dei supporti cementizi e a base di calce.

Di aspetto pastoso e lattiginoso, il TEKNOFIX è una miscela di resine sintetiche in emulsione e additivi antibatteri che isolano il supporto e prevengono la formazione di muffe.

Si può usare come additivo nelle idropitture per dare maggiori resistenze chimico-fisiche in misura del 3-5% sul peso. Ottima la sua dilatazione.

### COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilici.  
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe.  
Solvente: acqua.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1- 1,04 Kg/l  
Viscosità (UNI 8902): 3.000-5.000 cps Brookfield.

### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

### APPLICAZIONE

Pennello, rullo.

### DILUIZIONE

Con acqua al 400%.

### ESSICCAZIONE E RESA

4-6 ore per la sovrapplicazione con idropitture.  
Resa indicativa: 20-25 mq/l secondo l'assorbimento.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie  
*Assicurarsi che i supporti siano completamente stagionati e asciutti.*  
*Rimuovere, le efflorescenze con il VIAMUFFA igienizzante spray, presenti sulle pareti.*  
*Livellare le irregolarità del supporto con lo stucco in polvere TK77.*  
*Carteggiare e livellare con carta vetrata.*  
*Asportare i depositi di polvere e altro mediante spazzolatura e lavaggio.*  
*Applicare il TEKNOFIX sui supporti trattati, eventualmente in più riprese.*  
*Supporti verniciati*  
*Controllare che i supporti siano compatti e aderenti e lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non aderenti devono essere asportate. Livellare le irregolarità del supporto e procedere come per le opere non verniciate.*

### MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C  
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.  
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.  
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. h/BA - Primer fissanti. Valore COV max 350 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 350 g/l di COV.

### CONFEZIONI

4 - 0,750 litri.