

# PITTURA PER TEGOLE

## Rosso Genovese

**finitura opaca  
forte adesione  
per interni ed esterni  
resistente alle intemperie**

Idropittura a base di speciali resine acriliche, specifiche per applicazione diretta su tegole, di colore rosso genovese. Con forte adesione, è resistente ai lavaggi, ai dilavamenti delle piogge acide ed alle intemperie. Non necessita di fondi particolari. Si può applicare su vasi di terracotta, mattoni e supporti simili.

### COMPOSIZIONE

Legante: resina acrilica  
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.  
Solvente: acqua.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,49-1,51 kg/l  
Residuo secco: 59%  
Aspetto del film: Opaco  
Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.500 cps Brookfield.  
Lavabilità: Classe 1 (EN 13300)

### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

### DILUIZIONE

Diluire con acqua:  
Pennello: 30-40%  
Rullo: 20-30%  
Spruzzo: 25-35%

### ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora,  
Sopraverniciabile: 6 ore,  
In profondità: 24 ore.  
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 15 giorni dall'applicazione.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

*Opere murarie*  
Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

*Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray. Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso. Applicare in più mani con pennello o rullo.*

### CONSERVAZIONE

*Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C*  
*Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36mesi.*

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Non infiammabile.*  
*Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.*  
*Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture per pareti e soffitti interni. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 29 g/l di COV.*

### CONFEZIONI

*13 - 4 - 0,750 litri*