

SUPERTEKNO

Superstucco murale in pasta

**pronto all'uso
per interni
facile utilizzo
alti spessori**

Stucco in pasta pronto all'uso ad elevato potere mascherante e riempitivo. Consente la stuccatura e la rasatura di pareti interne, in maniera pulita e veloce. Applicabile in forti spessori o in strati sottili non tende a spaccare o a sgretolarsi, ma consolida eventuali substrati non ben compatti. Può essere utilizzato per riempire crepe, otturare fori e uniformare avvallamenti anche di notevole spessore, livellando le superfici coprendo cavillature e buchi. Facile da usare, consente la sovrapposizione di più strati in breve tempo, assicura un buon ancoraggio per le finiture ed è dotato di buona adesione. Non essicca se mantenuto nelle confezioni originali in luoghi asciutti e non esposti al sole.

COMPOSIZIONE

Legante: derivati della cellulosa e gesso crudo.
Additivi: ritardanti, addensanti, plastificanti.
Solvente da miscelare: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico apparente (UNI 8910): 1,70-1,75 Kg/l
Colore in opera: bianco

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.
Il prodotto è applicabile a spatola, o per effettuare rasature, con il frattazzo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere della miscela: 10-20 minuti, completa dopo 4-6 ore, carteggiabile dopo 8-10 ore.
Realizzando uno spessore di 500 micron, il consumo del prodotto è di circa 1 kg/mq.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, le efflorescenze con il VIAMUFFA igienizzante spray presenti sulle pareti. Asportare i depositi di polvere e altro mediante spazzolatura e lavaggio. Applicare il prodotto con frattazzo per una rasatura sulla superficie da trattare, oppure con una spatola, per riempire fori, crepe e avvallature. Procedere alle successive lavorazioni.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006.

CONFEZIONI

20 kg
4 litri