

## FONDO ELASTOMERICO TRASPARENTE

Fondo aggrappante elastomerico consolidante trasparente

**per esterni  
rinforzante  
ottimo ancoraggio  
fissa e consolida il  
muro**

Isolante aggrappante trasparente formulato con particolari resine elastomeriche a basso odore, impregna, consolida il supporto e rende la superficie uniforme per le successive finiture. Per interni ed esterni.  
Indispensabile per pareti cavillate ed esposte alle intemperie.

### COMPOSIZIONE

Legante: resine acriliche elastomeriche  
Additivi: disperdenti e bagnanti, anti-schiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, plastificanti.  
Solvente: acqua.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,0 kg/l  
Viscosità (UNI 8902): 9000-12000 cps Brookfield.  
Residuo secco: 48%.

### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: 5°C > 35°C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

### DILUIZIONE

Diluire con acqua:  
pennello dal 30 al 100%  
rullo dal 30 al 100%

### ESSICCAZIONE E RESA

Mani consigliate: 1-2  
Al tatto: 1 ora  
Riverniciabile dopo 8-12 ore.  
Resa indicativa: 20-30 mq/l per mano  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco TEKNOSTUCK.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il VIAMUFFA ISOLANTE.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 48 mesi.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

### CONFEZIONI

13 - 4 Litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.