

Superlavabile vinilica

**finitura opaca
per interni ed esterni
supercoprente
ottima dilatazione
effetto vellutato**

Idropittura superlavabile opaca per interni ed esterni ad alta copertura ed elevata resa. Ottima pennellabilità, dilatazione su muri, con buon punto di bianco. Formulata con materie prime selezionate e resine di altissima qualità che donano forte resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione su muri. Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza e resa elevata per ottenere finiture di pregio ad effetto vellutato.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilici.
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,60 kg/l
Residuo secco: 63%
Aspetto del film: Opaco < 8 gloss
Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.500 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Con acqua
35% Pennello
25% Rullo
40% Spruzzo/Airless

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora,
Sopraverniciabile: 6 ore,
In profondità: 24 ore.
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 15 giorni dall'applicazione.
Resa indicativa: 9-11 mq/l per mano.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere TK77 o il SUPERTEKNO in pasta.
Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.
Utilizzare, secondo la necessità, l'isolante antimuffa VIAMUFFA, l'isolante acrilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.
Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.
Applicare in più mani con pennello o rullo.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture per pareti e soffitti interni. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 29 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 - 0,75 litri.