

PLASTER PIUMA

Stucco Leggero

**non si spacca
non ingiallisce**

Stucco in pasta a base di microsferi di vetro. Ottima capacità di riempimento. Non ritira, non presenta cali e non genera crepe dopo l'essiccazione. Non ingiallisce e non lascia aloni. Non necessita di carteggiatura. Garantisce risultati soddisfacenti in presenza di umidità e salnitro. Una volta essiccato è subito riverniciabile.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Essiccazione: 30' a 20°C (per spessori di 2-3 mm). Subito riverniciabile.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per stuccare fori, fessure crepe fino a 3 cm di profondità, oltre che per ricostruire spigoli. Ottimo per rasare superfici irregolari e per la riparazione di parti di polistirolo espanso, rosoni in gesso e legno.

Rapidissima essiccazione.

Sovraverniciabile in pochi minuti, ideale per applicatori professionali.

Non applicare su cemento o intonaco fresco.

CONSUMI

In funzione dell'utilizzo.

MODALITA' DI IMPIEGO

Con spatola o frattazzo inox.

Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

CICLO APPLICATIVO

Temperatura ambiente 5÷35° C.

Umidità relativa 35÷85%

Condizioni del supporto: pulito ed asciutto

CONSERVABILITA'

Teme il gelo. Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici. Temperatura minima +5°C. e massima +35°C.

CONFEZIONI

2500, 500, 250 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.