



VIAMUFFA SILVER ACTION

Protettivo trasparente inibitore di muffa

**nanoparticelle
di ioni d'argento
non forma pellicola
interni-esterni
traspirante**

Protettivo di nuova generazione trasparente che inibisce la formazione di muffe sia all'interno che all'esterno su superfici pitturate, pietre naturali, cotto e mattoni faccia vista.

Formulato con nanoparticelle agli ioni d'argento che impediscono il proliferare di spore batteriche che generano funghi e alghe sulle superfici e nell'ambiente.

Il prodotto applicato non forma pellicola, è traspirante ed evita il deterioramento nel tempo preservando l'originale effetto estetico.

Non altera in alcun modo l'aspetto estetico delle superfici trattate.

COMPOSIZIONE

Prodotto in nano-dispersione acquosa a base di argento metallico in forma colloidale (dimensione particellare ± 100 nm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1- 1,01 kg/l
pH: $4,00 \pm 0,5$
Aspetto: liquido trasparente incolore

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Eventualmente utilizzare solo acqua demineralizzata.

RESA

Resa indicativa: 10-15 mq/l.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di utilizzare il **VIAMUFFA SILVER ACTION**, se necessario, eseguire una completa bonifica igienico-sanificante sulle superfici da proteggere utilizzando il **VIAMUFFA DETERGENTE**.

NON applicare su pitture o su supporti con pH superiore a 7,5.

NON diluire con acqua (eventualmente utilizzare solo acqua demineralizzata).

NON utilizzare recipienti sporchi o già usati con altri prodotti. Anche i pennelli devono essere nuovi ed asciutti. Si può applicare con un erogatore a bassa pressione lasciando assorbire il prodotto dal supporto.

NON aggiungere nelle pitture.

NON applicare su intonaci o pitture non perfettamente asciutte. Su pitture a calce o silicati attendere almeno 10 gg dall'applicazione.

NON applicare, all'esterno, in caso di pioggia imminente o in caso di superfici direttamente irraggiate dal sole.

NON applicare sopra pitture foto-catalitiche.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto ad uso professionale.

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

CONFEZIONI

5-1 litro.