Scheda Tecnica
25.09.2026

SIGILLANTE PER CARTONGESSO

Il Sigillante per Cartongesso è un riempitivo monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, caratterizzato da un basso peso specifico, ideale per la riparazione e il riempimento di crepe e buchi. È adatto per la sigillatura di giunti fra pannelli in cartongesso. Sconsigliato per giunti sottoposti a continuo contatto con acqua.

Ideale per giunti e riempimenti su cartongesso

SIGILLANTE PER CARTONGESSO

CAMPI DI 'IMPIEGO

E' indicato per la sigillatura di:
•Sigillatura di giunti fra pannelli in cartongesso
•Sigillatura fra cartongesso e soffitto
•Riparazione e riempimento di crepe e buchi

PROPRIETA'

•Buona estrusione
•Basso peso specifico
•Buona adesione su supporti porosi
•Non corrosivo
•Verniciabile
•Privo di solventi
•Privo di odori
•Utilizzabile in giunti interni
•Carteggiabile dopo la reticolazione
•Maggiore flessibilità rispetto ad uno stucco tradizionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE Acrilica
ASPETTO Pasta – non cola
FORMAZIONE PELLE
< 10 min. (23° C – 50% U.R.)
PESO SPECIFICO 0,60 g/cm³ (ISO 2811)
EMISSIONI VOLATILI EMICODE EC1 Plus
CONFORMITÀ EN 13963:4A
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - 15° C a + 75°C
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE +5° C a + 50° C
COLORE Bianco (RAL 9010)

PREPARAZIONE E USO

Condizioni di utilizzo: Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +50°C – Si consigli di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.
Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.
Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore
Requisiti della superficie: La superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.
Le superfici da sigillare devono essere pulite, occorre eliminare ogni sostanza che potrebbe compromettere l'adesione, inoltre su materiale molto assorbenti o con scarsa adesione è possibile diluire il Sigillante per cartongesso con acqua fino a portarlo ad una consistenza pennellabile dai poi applicare sulle parti stesse.
Prima di applicare il prodotto è necessario assicurarsi che i materiali costruttivi che verranno a contatto con esso non creino delle alterazioni che possano compromettere o alterare le sue caratteristiche, tipo scolorimento, prestare inoltre molta attenzione alle parti volatili che potrebbero crearsi da lavorazione eseguite nei pressi del prodotto.
Non applicabile su superfici a continuo contatto con acqua.
Non utilizzare con supporti plastici in: PE, PC, PP, PMMA, PTFE.

Evitare il contatto con materiali bituminosi o plastificanti, come: Butile, Neoprene, malte bituminose e EPDM.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.

Teknica Via Aldo Moro,22 40127 Bologna
Tel. 051 299520 - Fax 051 377346 - P. IVA: 042696303741
email: info@teknicaitalia.com – web: www.teknicaitalia.com

Utensili per l'utilizzo: Pistole manuali, pneumatiche e spatole idonee

Pulizia Utensili: Effettuare la pulizia di essi con semplice acqua.
Macchie e residui: Rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

CONFEZIONI

Cartuccia da 300ml

STOCCAGGIO

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 12 mesi.

MISURE DI SICUREZZA

Evitare il contatto con le mucose e la pelle.
Usare guanti per evitare irritazioni, specialmente in soggetti predisposti.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.

Teknica Via Aldo Moro,22 40127 Bologna
Tel. 051 299520 - Fax 051 377346 - P. IVA: 042696303741
email: info@teknicaitalia.com – web: www.teknicaitalia.com