

## UNO PER TUTTO

**Per interno ed  
esterni**

### Adesivo universale di montaggio per pareti e pavimenti

Colla di montaggio forte e rapida ad effetto ventosa per interni ed esterni. Ideale per incollare zoccolini, rosoni e cornici in polistirolo, perline in legno, fregi ecc.

#### APPLICAZIONI

Preparazione del sottofondo: i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, olii e tracce di gesso. Il contenuto di umidità massimo deve essere quello prescritto: per i sottofondi cementiti max. 3%, per quelli a base di gesso max. 0,5%.

Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi sconnessi o non sufficientemente lisci è necessario eseguire una rasatura con uno stucco sintetico.

#### CARATTERISTICHE

ASPETTO: PASTA DENSA

COLORE: BIANCO

PESO SPECIFICO: 1,60KG/LT

PH: 6

RESIDUO SOLIDO: 80%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE DA +10 A +40°C

TEMPO DI ATTESA: NESSUNO

TEMPO DI PRESA FINALE: CIRCA 24 ORE

TEMPO APERTO: CIRCA 20 MINUTI

#### POSA DEL PRODOTTO

Il prodotto viene applicato direttamente sulla superficie interessata.

Il prodotto è già pronto all'uso applicare il materiale immediatamente dopo la stesura del collante.

#### PULIZIA

Può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- 1) Per il montaggio e il "fai da te"
- 2) Applicazione di battiscopa in legno e PVC
- 3) Per applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- 4) Applicazione di sottoparati termici in polistirene e materiali isolanti
- 5) Pannelli, cornici, rosoni in polistirene e poliuretano
- 6) Sughero murale e da pavimento

#### CONSUMO

Il consumo è di circa 100 - 350 gr/mq

#### STOCCAGGIO

Il prodotto teme il gelo.

Temperatura di conservazione: dai 5 ai 40 °C

Stabilità nelle confezioni originali: 24 mesi

Confezionamento latte da: 1000 - 450 - 200 gr.

#### APPLICAZIONE

Spatola dentata N° 1 e 2

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.