



SCHEDA TECNICA

UNIKO TUBETTO

Descrizione

Adesivo a contatto universale

Campi d'impiego

Incollaggi per l'Hobby, il Fai-da-Te e piccole riparazioni domestiche. Adatto su legno in genere, cuoio, pelle, gomma, scarpe, ceramica, sughero, tela, metalli, plastica, carta, ecc.

Modalità d'impiego

Provvedere affinché le superfici da unire siano pulite. Applicare su entrambe le parti uno strato uniforme di UNIKO Trasparente, attendere 10/15 minuti circa per l'evaporazione dei solventi (a seconda delle condizioni ambientali) ed unire le parti esercitando forte pressione su tutta la superficie (evitare la presenza di bolle d'aria tra le due parti)

Caratteristiche

Aspetto:	Liquido viscoso di colore giallo
Peso specifico:	circa 0,86 g/cm ³
Viscosità Brookfield:	1700-2600 mPas.
Tempo di presa:	immediato dopo l'evaporazione dei solventi
Massima resistenza	dopo 24 ore circa

Note

Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Teme il gelo. Proteggere il prodotto dal freddo intenso.

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra. Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata. L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi. Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.